



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

1. Unikalus produkto tipo identifikavimas: profiliuoti lakštai – čerpių formos profiliuoti lakštai, trapeciniai lakštai
2. Numatomas statybos produkto naudojimas taikytinos suderintos techninės specifikacijos, kaip numatyta gamintojo: **Pilnai besiremiantys produktai iš metalo lakštų stogų, išorės sienų ir vidinių sienų padengimui.**

1) Solo profilis – leistinas storis 0.45-0.55 mm
2) Valcprofilis – leistinas storis 0.45-0.55 mm
3) MMR Vilo – leistinas storis 0.45-0.55 mm
4) Metalinė čerpė ERIC – leistinas storis 0.45-0.6 mm
5) Metalinė čerpė Weinberg – leistinas storis 0.45-0.6 mm
6) MMR Luxor – leistinas storis 0.45-0.6 mm
7) Venezia – leistinas storis 0.45-0.55 mm
Cinkuota danga Zn – Klasė 1 - DX51D, Z275
Polimerinė danga – Klasė 1 - S280GD/DX51D, Z275

3. Gamintojas: **A/S Mārupes Metālmeistars, Ozolnieki, Stadiona iela 1, LV-3018**
4. Eksploatacinių savybių atsparumo vertinimo ir bandymo (AVCP) sistema: **4**
5. Atitikties standartas: **EN 14783:2013**
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Atitikties techninė specifikacija
Degumo klasė:	A1	LVS EN 14783:2013
Atsparumo ugniai klasė:	B (roof t1)	
Korozijos klasė:	C3	

Aukščiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotų eksploatacinių savybių visumą. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 ir už tai yra atsakingas aukščiau nurodytas gamintojas.