



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

1. Unikalus produkto tipo identifikavimas: profiliuoti lakštai – čerpių formos profiliuoti lakštai, trapeciniai lakštai
2. Numatomas statybos produkto naudojimas taikytinos suderintos techninės specifikacijos, kaip numatyta gamintojo: **Save laikantys produktai iš metalo lakštų stogų, išorės sienų ir vidinių sienų padengimui.**

1) MMR 20 – leistinas storis 0.45-0.7 mm
2) Trapecinis stogo profilis MMR 45 – leistinas storis 0.45-0.7 mm
Cinkuota danga Zn – Klasė 1 - DX51D, Z275
Polimerinė danga – Klasė 1 - S280GD/DX51D, Z275

3. Gamintojas: **A/S Mārupes Metālmeistars, Ozolnieki, Stadiona iela 1, LV-3018**
4. Eksploatacinių savybių atsparumo vertinimo ir bandymo (AVCP) sistema: **4**
5. Atitikties standartas: **EN 14782:2006**
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Atitikties techninė specifikacija
Degumo klasė:	A1	LVS EN 14782:2006
Atsparumo ugniai klasė:	B (roof t1)	
Korozijos klasė:	C3	

Aukščiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotų eksploatacinių savybių visumą. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 ir už tai yra atsakingas aukščiau nurodytas gamintojas.